Show Movements GmbH

Prüfprotokoll für D8plus

Hersteller	Liftket		**Tragfähigkeit**	250 Kilogramm							
Typ	SK 030 / 64		**Laststränge**	☒ 1 Strang		☐ 2 Strang					
Fabrik. - Nr.	150670		**Kettenlänge**	18 Meter							
Prüf. Nr.	5517		**Hub Geschwindigkeit m/min**	2	4	6	8	10	12		
			Prüfbuch Vorhanden	☐ Ja	☐ Nein						

	Gut	Mängel	Mängel behoben	Bemerkung
Gesamt Prüfkriterium	☒	☐	☐	
Prüfkriterien Gehäuse				
Gehäuse Mechanik	☒	☐	☐	
Ölablassschraube	☒	☐	☐	
Öleinfühlschraube	☒	☐	☐	
Dichtungen Gehäuse und Getriebedeckel	☒	☐	☐	
Dichtheit im Gehäuse Inneren	☒	☐	☐	
Griffe Am Getriebe Deckel (Auf Dichtheit Prüfen)	☒	☐	☐	
Prüfkriterien Elektrisch				
Anschlusskabel	☒	☐	☐	
CEE Stecker	☒	☐	☐	
Isolation Messung	☒	☐	☐	
Kabelverschraubungen / Blindabdeckungen	☒	☐	☐	
Eingebaute Schützensteuerung	☒	☐	☐	
Klemmenleisten, Anschluss- und Verbindungsklemmen	☒	☐	☐	
Prüfkriterien Kette, Ösen, Haken, Zubehör				
Ketteneinführungplatte	☒	☐	☐	
Ketteneinführung	☒	☐	☐	
Kettenniederhalter	☒	☐	☐	
Kettentaschenrad	☒	☐	☐	
Kettenspeicher Aufhängung/Sack/Bügel	☒	☐	☐	
Kettensicherung	☒	☐	☐	
Ketten Sichtprüfung und Messungen mit der Prüflehre	☒	☐	☐	
Kettenhubbegrenzer	☒	☐	☐	

	Gut	Mängel	Mängel behoben	Bemerkung
Kettenhubbegrenzer Gummipuffer	☒	☐	☐	
Ketten Schmierung (Fett)	☒	☐	☐	
Motorenhaken inkl. Schrauben	☒	☐	☐	
Einloch aufhänge öse inkl. Bolzen und Splinten	☒	☐	☐	
Gewichts Aufkleber auf Kettenhaken/Flasche vorhanden	☒	☐	☐	
Prüfkriterien Bremsen/Rutschkupplung				
Bremshilfsschütz Halteblechschrauben	☒	☐	☐	
Rutschkupplung Überlast (3,5 KN)	☒	☐	☐	eingestellt
Kontermutter mit Drehmomentschlüssel überprüfen	☒	☐	☐	
Bremsspalt 1. Bremse (0,3 mm)	☒	☐	☐	
Bremsspalt 2. Bremse (0,25 mm)	☒	☐	☐	
Bremsfunktion Prüfung	☒	☐	☐	
Prüfung der Arbeitsbremse mit 300 Kg	☒	☐	☐	
	☒	☐	☐	
	☐	☐	☐	
Prüfkriterien Diverses				
Typen Schild	☒	☐	☐	
Bedienungshinweis Kleber (Kettenstränge)	☒	☐	☐	
Sicherheitshinweis Kleber	☒	☐	☐	
UVV Aufkleber	☒	☐	☐	
	☐	☐	☐	

Ort / Datum

Burgdorf 26.3.19

Unterschrift des Prüfers